

## ЕВРОПЛАТФОРМА ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R35-0011-48-625-60-00-900

3 348 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой); Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3745

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин / LPG

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

+ Добавлено, цена по запросу

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

+ Добавлено, 30000.00 ₽

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТЫ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Длина, мм                | Ширина, мм             |
| 6610                     | 2185                   |
| Высота, мм               | Колесная база, мм      |
| 3180                     | 3745                   |
| Колея передних колес, мм | Колея задних колес, мм |
| 1750                     | 1560                   |

## ТРАНСМИССИЯ

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Коробка переключения передач                   | Число передач |
| механическая                                   | 5             |
| Сцепление                                      |               |
| сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |               |

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование двигателя                                | Экологический класс                    |
| УМЗ А2755                                             | Евро-5                                 |
| Описание двигателя                                    | Тип топлива                            |
| четырёхтактный, с искровым зажиганием                 | Бензин / LPG                           |
| Подача топлива                                        | Степень сжатия                         |
| Распределенный впрыск топлива                         | 10,0                                   |
| Объем двигателя, куб. см                              | Количество цилиндров и их расположение |
| 2690                                                  | 4, рядное                              |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.                       | Крутящий момент, Н*м                   |
| 108 / 78.5                                            | 220.5                                  |
| Блок управления двигателем                            |                                        |
| Микас 12, 9867.3763004 - при работе на бензине и газе |                                        |

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах с  
цилиндрическими винтовыми пружинами, с  
гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических  
рессорах, с гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
185/75R16C

Скоростная категория шин  
N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
104/102

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
устройство вызова экстренных оперативных  
служб с ручным включением и автоматическим  
срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка  
полукапотная

Загрузочное пространство  
платформа с передним высоким бортом, с  
тентом, задними распашными воротами

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, однорядная,  
трехместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав  
B

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

Снаряженная масса, кг  
2370

Грузоподъемность, кг  
1130

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1550

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2600

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
контурный привод с диагональным  
разделением, с АБС; передние и задние  
тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз  
механический (тросовый) привод к барабанным  
(специальным барабанным) тормозным  
механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4х2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN  
На правом лонжероне рамы между  
кронштейнами задней рессоры; На табличке  
изготовителя

Места расположения таблички изготовителя  
На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

Внешняя длина фургона, мм  
4150

Внешняя ширина фургона, мм  
2190

Внешняя высота фургона, мм  
2300

Внутренняя длина фургона, мм  
4040

Внутренняя ширина фургона, мм  
2100

Внутренняя высота фургона, мм  
2200

Объем внутреннего грузового  
пространства, м3  
18,7

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
8

Подрамник (каркас основания  
кузова)  
Швеллер 100мм. Подрамник  
повышенной коррозионной  
стойкости (катафорезная

|                                                                                        |                                                                    |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| обработка)                                                                             | Фурнитура (петли, замки)                                           | Фиксатор дверей                                                                        |
|                                                                                        | Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому запору на каждой двери | Т-образный                                                                             |
| Отбойники                                                                              | Подкрылки                                                          | Ручка на заднем портале                                                                |
| Резиновые 2 ед.                                                                        | Пластиковые                                                        | Отсутствует                                                                            |
| Лесенка                                                                                | Элементы крепления груза на полу                                   | Боковая защита                                                                         |
| Отсутствует. Ступенька на противоположном брус                                         | Отсутствуют                                                        | Отсутствует                                                                            |
| Уплотнители дверей                                                                     | Освещение                                                          | Задний доп. стоп сигнал                                                                |
| 2-х лепестковый                                                                        | Отсутствует                                                        | Имеется                                                                                |
| Крепление платформы к раме шасси                                                       | Тент                                                               | Светопрозрачная вставка на крыше                                                       |
| Стремянками                                                                            | Обычный                                                            | Отсутствует                                                                            |
| Материал бортов                                                                        | Пол                                                                | Задние двери                                                                           |
| Вынимаемая фанера                                                                      | Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью               | Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении              |
| Количество петель на дверях                                                            | Вид САТ                                                            | Боковые шторки                                                                         |
| 2 ед на каждой двери                                                                   | Европлатформа                                                      | Откидная боковая штора, съемная боковая перегородка, бокавая загрузка с правой стороны |
| Крыша                                                                                  | Борта                                                              | Покрытие пола                                                                          |
| Несдвигная                                                                             | без борта (вынимаемая ламинированная фанера 18мм и высотой 400 мм) | Транспортная фанера 18 мм, с обрамлением оцинкованным уголком с правой стороны         |
| Габаритная длина а/м, мм                                                               | Габаритная ширина а/м, мм                                          | Габаритная высота а/м, мм                                                              |
| 6610                                                                                   | 2185                                                               | 3180                                                                                   |
| Тип боковых шторок и стоек                                                             | Дополнительный механизм натяжения                                  | Материал тента                                                                         |
| Откидная боковая штора, съемная бокавая перегородка, бокавая загрузка с правой стороны | Отсутствует                                                        | Обычный                                                                                |
| Тип погрузки                                                                           |                                                                    |                                                                                        |
| Задняя и бокавая                                                                       |                                                                    |                                                                                        |